

El ION FIT forma parte de las Series POS-X ION de costo eficiente y alto rendimiento. Su diseño elegante está disponible con Procesadores Intel® Atom™ Dual-Core o Celeron™ Quad-Core, y en combinación con una construcción sólida sin ventilador, hacen del ION FIT una terminal de punto de venta de alta calidad a un precio muy atractivo. Potente y con alta eficiencia en el consumo de energía, el ION FIT es la elección perfecta para cualquier aplicación que requiera una solución confiable y accesible.



Características Principales



Procesadores

Disponible con Celeron Quad-Core J1900 2.4GHz o Atom Dual-Core D2550 1.86GHz



Pantalla Touchscreen

Pantalla de 15" (381mm) tecnología táctil de 5-hilos resistiva, CON o SIN Bichel



Disco de Almacenamiento

Disco Duro (HDD) de 2.5" (64mm) de 320GB o Disco de Estado Sólido SDD de 60GB o 120GB



Manejo inteligente de Cables

Los mantiene fuera de la vista



Sin Ventilador

Ideal para ambientes con polvo o sucios



Bajo Consumo de Energía

Conservando los recursos naturales, la energía y la minimización de los residuos



Accesorios Opcionales

Lector de Banda Magnética (MSR) Integrado, Display para clientes VFD de 2 X 20 caracteres, Pantalla trasera LCD de 8.4"

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

*Disponible en USA y Canadá

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

MODELOS	ION-TP3A-D	ION-TP3A-F	ION-TP3C-F
Procesador	Intel Atom D2550 1.86 GHz Dual Core	Intel Celeron J1900 2.4GHz Quad-Core	
Bicel	Bicel Estandar	Bicel Estandar	Sin Bicel TruFlat
Chip Set	CPU Integrado con graficos + NM10, 2W	Procesador Integrado	
Memoria del Sistema	1 x DDR3 SO-DIMM 2-4GB	1 x DDR3 SO-DIMM 4-8GB	
Disco Duro	320GB HDD o 60-120GB SSD		
Memoria Gráfica	DX9, Graphic core speed a 640MHz	Intel Gen7 hasta 854MHz	
Características Eléctricas	65W/19V		
PUERTOS			
USB	4 x USB Tipo A (default) (USB 2.0)	6 x USB Tipo A (USB 3.0 / 2.0 x1, USB 2.0 x5)	
Serial	4 x RJ45 COM4 con 5V/12V	3 x RJ45 COM3 con 5V/12V	
VGA	1		
Red Local	GigaLAN (10/100/1000) 1 x RJ45		
Paralelo	1		
FISICAS		AMBIENTAL	
Gabinete	Plástico ABS	Temperatura de Operación	32°F to 95°F (0°C to 35°C)
Peso	12.27lb (5.57kg)	Humedad	20% ~ 85% no condensada
Dimensiones (con base)	14.3" x 8.26" x 14.56" (364mm x 210mm xt 370mm)	Garantía	3 años de garantía (*con Servicio de 2 días de recambio avanzado)
Ángulo de Inclinación	40° ~ 90°	Certificaciones	FCC, CE, LVD, RoHs, NOM
Color del Gabinete	Negro	Sistemas Operativos Soportados	POS Ready7, Win 7 Pro, Win 8 Pro, Win 10 Pro, Disponible también sin Sistema Operativo
Pantalla LCD	15" (381mm) LED LCD	ACCESORIOS OPCIONALES	
Pantalla Táctil Resistiva (TP4C)	5-hilos Resistiva	ION-MR3	Lector de Banda Magnética de 3 tracks con interface USB
		ION-RD3-LCM	Display para cliente Integrado de 2x20
		ION-RD3-LCD8	Display trasero Integrado, LCD de 8.4"(213mm), VGA
		ION-RD3-LCD15A	Display trasero con Bicel, Integrado LCD de 15" (381mm)
		ION-RD3-LCD15C	Display trasero sin Bicel TruFlat LCD de 15" (381mm)
		ION-BR3	ION integrado U.are.U 4500 lector Biometrico
		EXTENSIONES DE GARANTÍA Y ACTUALIZACIONES	
		ZWE-TPC	Extensión de Garantía de 2 Años
		ZOE-TPC3	*Intercambio nocturno 3 Años
		ZOE-TPC5	*Intercambio nocturno 5 Años

* Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O
 Bellingham, WA 98226
 sales@pos-x.com
 360.738.8433
 www.pos-x.com