

EVO

Green Impresora Térmica De Tickets

La impresora térmica EVO Green es una de nuestras impresoras de tickets más eficientes. Diseñada para operar día tras día en los entornos más difíciles, la EVO Green proporciona el desempeño continuo requerido con el uso de una fracción de energía. Perfecto para operaciones en ambientes de hospitalidad y retail de alto volumen, la EVO GREEN cuenta con rápida impresión de recibos, Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter, y está respaldado por la mejor garantía de la industria.



Características Principales



Velocidad De Impresión

200mm/seg



Accesorios Incluidos

Fuente de alimentación y cable de interface incluidos



Carga de Papel

Fácil carga drop-in de papel térmico



AutoCutter

Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter



Múltiples Interfaces

USB, Paralelo, Serial, Ethernet



Emulación

Compatible con comandos ESC/POS y OPOS



Montaje a la Pared

Capacidades de montaje fácil



Certificada Energy Star

Ayuda a reducir costos de energía

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno estén disponibles para reducir el costo total de propiedad

*Disponible en USA y Canadá

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

NUMERO DE PARTE	EVO-PT3-2GUS	EVO-PT3-2GUSE
ESPECIFICACIONES DE INTERFACE		
Interfaces	USB/Serial	USB/Serial/Ethernet
Detalles de las Interfaces	USB 2.0/RS-232C	USB 2.0/RS-232C/(10/100)
Emulación	Compatible con Comandos ESC/POS OPOS	
Método de Impresión	Termica Directa	
Velocidad de Impresión	7.87"/sec (200mm/sec)	
Resolución de Impresión	180 DPI x 180 DPI	
Dirección de Impresión	Unidireccional con alimentacion por fricción	
Sensores	Cubierta Abierta, Poco Papel, Fin de Papel	
Puertos Para Cajon de Dinero	1 Puerto, 2 Circuitos internos (24 V, 1 A max)	
Confiabilidad	Vida de Cabeza de Impresión: 99.42 millas (160Km) MCBF 60,000,000 Lineas	
PAPEL		FISICAS
Tipo	Papel Térmico	Dimensiones
Ancho	1.9" (50mm) - 3.15" (80mm)	Peso
Grosor	0.002" (0.06mm) - 0.0035" (0.09mm)	Color
Diámetro del Rollo	Max 3.15" (80mm)	Eléctrica
Diámetro interno del Rollo	0.492" (12.5mm) ± 0.019" (0.5mm)	100–240 VAC 50/60 Hz (entrada) 24 VDC/1.5 A (salida)
Conjunto de Caracteres	Caracteres Alfanuméricos 95, Gráficas Extendidas 128 x 18 paginas (1 espacio por pagina) Caracteres internacionales 14	AMBIENTAL
Caracteres/Linea	Font A (12 x 24) 42 columnas Font B (9 x 17) 56 columnas	Temperatura
Códigos de Barras Soportados	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417(2D)	Humedad
AUTOCUTTER		Garantía
Tipo	Guillotina auto retráctil JamFree (anti atasco)	Certificaciones
Vida	1,500,000 cortes	Sistema Operativo
Método de Corte	Corte Completo/Parcial	WIN 95, WIN 98, WIN 2000, WIN XP, VISTA, Win 7, Win 8, OPOS drivers disponibles
EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES		
ZWE-CRW		Extensión de garantía de 2 años
ZOE-CRW3		Sustitución nocturna *3 años
ZOE-CRW5		Sustitución nocturna *5 años

*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O
Bellingham, WA 98226
sales@pos-x.com
360.738.8433
www.pos-x.com

