

EVO

HiSpeed Impresora Térmica De Tickets

La impresora térmica EVO HiSpeed establece los más altos estándares tanto en velocidad como confiabilidad. Diseñada para operar día tras día en los ambientes más difíciles, la EVO HiSpeed proporciona el desempeño continuo requerido. Perfecto para el mercado retail de alto volumen y aplicaciones de la hospitalidad, las características de EVO HiSpeed son rápida impresión de recibos, Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter, y está respaldada por la mejor garantía de la industria.



Características Principales



Velocidad De Impresión

300mm/seg



Accesorios Incluidos

Fuente de alimentación y cable de interface incluidos



Carga de Papel

Fácil carga drop-in de papel térmico



AutoCutter

Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter



Múltiples Interfaces

USB, Paralelo, Serial, Ethernet



Emulación

Compatible con ESC/POS y OPOS



Montaje a la Pared

Capacidades de montaje fácil

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 5 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

*Disponible en USA y Canadá

NUMERO DE PARTE	EVO-PT3-1HU	EVO-PT3-1HUP	EVO-PT3-1HUS	EVO-PT3-1HUE
ESPECIFICACIONES DE INTERFACE				
Interfaces	USB	USB/Paralelo	USB/Serial	USB/Ethernet
Detalles de las Interfaces	USB 2.0	USB 2.0/IEEE-1.284	USB 2.0/RS232C	USB 2.0/(10/100)
Emulación	Compatible con Comandos ESC/POS			
Método de Impresión	Termica Directa			
Velocidad de Impresión	11.81"/sec (300mm/seg)			
Resolucion de Impresión	180 DPI x 180 DPI			
Dirección de Impresión	Unidireccional con alimentacion por fricción			
Sensores	Cubierta Abierta, Poco Papel, Fin de Papel			
Puertos Para Cajón de Dinero	1 Puerto, 2 Circuitos internos (24 V, 1 A max)			
Confiabilidad	Vida de Cabeza de Impresión: 99.42 miles (160Km) MCBF 60,000,000 Lineas			
PAPEL		AMBIENTAL		
Tipo	Papel Termico			
Ancho	1.9" (50mm) - 3.15" (80mm)			
Grosor	0.002" (0.06mm) - 0.0035" (0.09mm)			
Diámetro del Rollo	Máximo 3.27" (83mm)			
Diámetro Interno del Rollo	0.492" (12.5mm) ± 0.019" (0.5mm)			
Conjunto de Caracteres	95 caracteres Alfanumericos, gráficas Extendidas 128 x 18 paginas (1 espacio por página) 14 caracteres internacionales			
Caracteres/Linea	Font A (12 x 24) 42 columnas Font B (9 x 17) 56 columnas			
Códigos de Barras Soportado	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417(2D)			
AUTO CUTTER		ACCESORIOS OPCIONALES		
Tipo (anti atasco)	Guillotina auto retráctil JamFree			
Vida	1,500,000 cortes			
Método de Corte	Corte Completo/Parcial			
FISICAS		EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES		
Dimensiones	6.1" x 8" x 6.1" (155mm x 203mm x 155mm)			
Peso	3.7 lbs (1.7 kg)			
Color	Negro			
Eléctricas	100-240 VAC 50/60 Hz (entrada) 24 VDC/1.5 A (salida)			
EVO-PT3-1CARDS	Tarjeta de Interface Paralela para EVO HiSpeed			
EVO-PT3-1CARDP	Tarjeta de Interface Serial para EVO HiSpeed			
EVO-PT3-1CARDE	Tarjeta de Interface Ethernet para EVO HiSpeed			
ZWE-CRW	Extension de garantía de 2 años			
ZOE-CRW3	Sustitución nocturna *3 años overnight			
ZOE-CRW5	Sustitución nocturna *5 años overnight			

*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O
 Bellingham, WA 98226
 sales@pos-x.com
 360.738.8433
 www.pos-x.com