

**EVO**

## **Impact Impresora de Matriz de Tickets**

La EVO Impact impresora de matriz de tickets está construida para durar. Es perfecta para ambientes extremos tales como cocinas. La EVO Impact ofrece el rendimiento requerido de la mejor impresora de matriz en su clase. Cuenta con una velocidad de impresión de 5 líneas por segundo, la carga sencilla del rollo de papel, Interfaces intercambiables (USB, paralelo, serial y Ethernet), y el cable de comunicaciones viene en la caja.



### **Características Principales**



#### **Velocidad De Impresión**

5 líneas por segundo



#### **Accesorios Incluidos**

Fuente de alimentación y cable de interface



#### **Carga de Papel**

Fácil carga drop-in de papel



#### **AutoCutter**

Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter



#### **Múltiples Interfaces**

USB, Paralelo, Serial, Ethernet



#### **Emulación**

Compatible con comandos ESC/POS y OPOS

#### **■ Garantía POS-X**

##### **Garantía de protección líder en la industria**

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de \*2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

#### **■ Servicio y Soporte POS-X**

##### **24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida**

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

\*Disponible en USA y Canadá

NUMERO DE PARTE	EVO-PK2-1AP	EVO-PK2-1AS	EVO-PK2-1AU	EVO-PK2-1AE
<b>INTERFACE</b>				
Detalles de las Interfaces	Paralelo IEEE-1284	Serial RS232C	USB 2.0	Ethernet 10/100
Emulación	Compatible con comandos ESC/POS OPOS			
Método de Impresión	9-pins Serial Matrix de Puntos			
Velocidad de Impresión	5 lineas/sec			
Número Total de Puntos	400 Puntos/linea			
Resolución de Impresión	160 DPI/80 DPI			
Dirección de Impresión	Bi-direccional con búsqueda lógica			
Ancho Efectivo de Impresión	2.5" (64mm)			
Tamaño de Fuentes	7 x 9 y 9 x 9			
Puertos Para Cajón de Dinero	1 Puerto, 2 Circuitos internos (24 V, 1 A max)			
Confiabilidad	Vida de Cabeza de Impresión (MCBF): 18,000,000 Lineas			
<b>PAPEL</b>		<b>AMBIENTAL</b>		
Tipo	Rollo de Papel	Temperatura	En operación de 41°F a 104°F (5°C a 40°C) en almacenaje -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)	
Ancho	3.0" (76.2mm)	Humedad	35% a 80% no condensada (operación) 10% a 90% no condensada (almacenaje)	
Diámetro del Rollo	3.0" (76.2mm)	Garantía	3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipado de *2 días, 2 años en cortador y cabezal	
Grosor del Papel	0.002" (0.065mm) - 0.005" (0.13mm)	Certificaciones	FCC, MIC, UL, CE, CCC, RoHs, NOM	
Copias	Original + 2 Copias	Sistema Operativo	WIN 95, WIN 98, WIN 2000, WIN XP, VISTA, Win 7, Win 8, OPOS drivers disponibles	
Número de Columnas	Emulación Epson TM-U200 42/35, 40/33 Otra Emulación 40/33	<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
Ribbon de Tinta	EPSON ERC-38 Negro, Morado, Negro/Rojo	EVO-PK2-1CARDP	Tarjeta de interface paralela para EVO Impact	
<b>AUTOCUTTER</b>		EVO-PK2 1CARDS	Tarjeta de interface serial para EVO Impact	
Tipo	Guillotina	EVO-PK2 1CARDE	Tarjeta de interface ethernet para EVO Impact	
Vida	1,500,000 cortes	EVO-PK2 1CARDU	Tarjeta de interface USB para EVO Impact	
Método de Corte	Corte Completo/Parcial	<b>EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES</b>		
<b>FISICAS</b>		ZWE-CRW	Extension de garantía de 2 años	
Dimensiones	6.1" x 9.6" x 5.9" (155mm x 244mm x 150mm)	ZOE-CRW3	Sustitución nocturna *3 años	
Peso	5.4 lbs (2.4 kg)	ZOE-CRW5	Sustitución nocturna *5 años	
Color	Negro			
Eléctricas	100-230 VAC 50/60 Hz (entrada) 24 VDC/1.5 A (salida)			

\*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O  
 Bellingham, WA 98226  
 sales@pos-x.com  
 360.738.8433  
 www.pos-x.com